



- Разрешение 5.0 Мп
- Высокая светочувствительность с технологией Starvis
- Варифокальный объектив с автофокусом
- ИК подсветка до 60м
- Степень защиты IP66
- 3 степени свободы
- Поддержка мобильного мониторинга: iOS & Android
- Поддержка ONVIF 2.4
- Возможность работы с Partizan Cloud Storage
- Удаленный доступ к устройству с использованием

Ваша инструкция пользователя здесь:
<http://manuals.partizan.global/>



Программное обеспечение Partizan:
<http://apps.partizan.global/>



Камера IP		
Модель	IPO-VF5MP	
Версия	AF Starlight Cloud	
Матрица		
Сенсор	1/2.8" Sony Starvis Starlight	
Размер пикселя, мкм	2.0x2.0	
Разрешение, точек@к/с	Основной поток (максимум)*	PAL:2592x1944@12, 2560x1440@25, 2048x1520@25, 1920x1080@25 NTSC:2592x1944@15, 2560x1440@30, 2048x1520@30, 1920x1080@30
	Дополнительный поток (максимум)*	PAL:640x480@25, 320x288@25, NTSC:640x480@30, 320x288@30
Режим «День/Ночь»	Автоматический	+
	Цветной	+
	Черно-белый	+
Светочувствительность, Lux	0.001	
Динамический диапазон WDR, dB	72	
Соотношение сигнал/шум, dB	48	
Функции обработки видео	AES, AGC, AWB, BLC, OSD, PrivacyMasks	
Кодек	H.264/H.265	Baseline / Main / High
Экспозиция, с	Авто	1/50-1/10000
	Ручная	0.256-65.536
Битрейт тип, кб/с	Постоянный	1024-8192
	Переменный	Worst/Worse/General/Good/Better/Best
*Внимание! Установка максимального значения количества кадров в секунду для основного потока может уменьшать количество кадров дополнительного потока		
Объектив		
Фокусное расстояние, мм	2.8-12	
Диафрагма, F	1.4	
Угол обзора, °	Горизонтальный	89-26
	Вертикальный	58-15
Тип объектива	Асферический	-
	Сферический	+
Тип крепления объектива	M12	
Управление, ручное/авто	-/+	
ИК подсветка		
Дальность действия, м	≤60	
Количество светодиодов, шт.	8 array LED	
Угол освещения, °	30	
Длина волн, нм	850	
ИК фильтр, ручной/авто	-/+	
Сеть		
Интерфейсы	RJ-45 (10/100Base-T)	
Сетевые функции	DDNS/IPFilter/E-mail/NTP/UPNP/RTSP	
Языковая поддержка	English	
IP-адрес по умолчанию	DHCP (Auto)	
Имя пользователя по умолчанию	admin	
Пароль по умолчанию	admin	
HTTP порт	80	
ONVIF порт	80	
RTSP порт	554	
RTSP строка	Основной поток	rtsp://admin:admin@ IPaddress:port /stream1
	Дополнительный поток	rtsp://admin:admin@ IPaddress:port /stream2
Порт управления	80	
Программа - конфигуратор	Web interface	
Программа мониторинга	Partizan CMS	
Мобильное ПО (поддержка)	-	
Протоколы интеграции	ONVIF 2.4+	
Габариты		
Размеры, мм	Общая длина	280.5
	Кожух	Ø84x152.5
	Кронштейн	Ø84x128
Масса, г	750	
Общие		
Питание	DC12V, A	0.5
	PoE класс/Вт	0/6
Тревожные	Входы	-
	Выходы	-
Аудио	Встроенный микрофон	-
	Входы	-
	Выходы	-
Слот для карт памяти	-	
Материал корпуса пластик/металл	-/+	
Материал кронштейна пластик/металл	-/+	
Степень защиты IP	66	
Степень ударопрочности IK	-	
Температурный режим, °C	-40 - +60	
Гарантия, лет	3	